

### Grelnik vode GB30N



GB30N

Tipška oznaka: GB 30

Volumen: 30 l

Število odjemnih mest: 2 ali več

Način vgradnje: Način vgradnje, Horizontalno na tla

#### Tehnične karakteristike

Delovni tlak: 6 bar

Material kotla: Kotel iz jeklene emajlirane pločevine

15-75°C

Bimetalni termometer

Zaščitna magnezijeva anoda

Vrsta električnega grelca: indirektni cevni zračni grelci

Stopnja zaščite ohišja: IP24

Povprečna debelina izolacije: 34 mm

Število oseb pri povprečni porabi: 1

#### Regulacija

Regulacija temperature: Elektromehanska

Ročna nastavitve do 75°C: Da

Nastavitve na ekonomično temperaturo: Da

Nastavitve proti zmrzovanju: Da

Signalna lučka - delovanje električnega

grelca: Da

#### Električne karakteristike

Priključna moč: 2100 W

Moč varovalke: 10 A

#### Funkcionalne lastnosti

Čas segrevanja od 15 do 75°C z 60 min  
električnim grelcem:

Toplotne izgube (kWh/24)-horizontalna 0,9 kWh/24  
montaža:

Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna 0,9 kWh/24  
montaža:

Količina mešane vode pri 40°C: 45 l

Količina mešane vode pri 40 °C: 54 l

#### Oprema

Varnostni ventil: Obvezna uporaba pri tlačni priključitvi

#### Dimenzije

Višina: 527 mm

Širina: 454 mm

Globina: 461 mm

Mere embalaranega aparata (Š×V×G): 48 × 55 × 49 cm

Dimenzija B: 255 mm

Dimenzija C: 238 mm

Dimenzija E: 100 mm

Dimenzija F: 100 mm

Dimenzija G: 350 mm

Priključki na vodovodno omrežje: G1/2

Neto masa: 20 kg

Bruto teža: 22 kg

Masa aparata z vodo: 50 kg

Moč varovalke: 10 A

EAN koda: 3830000957106