

## Grelnik vode OTG80SLSIM



OTG80SLSIM

Tipska oznaka: OTG 80 N

Volumen: 80 l

Število odjemnih mest: 2 ali več

Način vgradnje: Način vgradnje

### Tehnične karakteristike

Delovni tlak: 6 bar

Material kotla: Kotel iz jeklene emajlirane pločevine

15-75°C

Zaščitna magnezijeva anoda

Vrsta električnega grelca: Električni potopni

Stopnja zaščite ohišja: IP24

Povprečna debelina izolacije: 20 mm

Maksimalna debelina izolacije: 60 mm

Število oseb pri povprečni porabi: 4

### Regulacija

Regulacija temperature: Elektromehanska

Ročna nastavitve do 75°C: Da

Nastavitve na ekonomično temperaturo: Da

Nastavitve proti zmrzovanju: Da

Signalna lučka - delovanje električnega

grelca: Da

### Električne karakteristike

Priključna moč: 2000 W

### Funkcionalne lastnosti

Čas segrevanja od 15 do 75°C z 185 min

električnim grelcem:

Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna 1,3 kWh/24

montaža:

Količina mešane vode pri 40 °C: 145 l

### Oprema

Varnostni ventili: Obvezna uporaba pri tlačni priključitvi

### Dimenzije

Višina: 950 mm

Širina: 420 mm

Globina: 445 mm

Mere embalaranega aparata (Š×V×G): 48 × 106,5 × 49 cm

Dimenzija B: 600 mm

Dimenzija C: 260 mm

Dimenzija E: 100 mm

Dimenzija F: 100 mm

Dimenzija G: 350 mm

Priključki na vodovodno omrežje: G1/2

Neto masa: 31 kg

Bruto teža: 33 kg

Masa aparata z vodo: 114 kg

EAN koda: 3838942741142